

A. MEBLE 'NA WYMIAR'

	ELEMENT	WYMIARY			ILOŚĆ	POMIESZCZENIE	RYSUNEK	OPIS
		szerokość  mm	wysokość  mm	głębokość  mm				
1	REGAŁ 1	1750	2050	600	2	2.24, 2.33	M1	Konstrukcja regału wykonana z profilu zamkniętego 20x20 mm, lakierowanego proszkowo RAL 9010 struktura. Półki, plecy regału ze sklejk bejcowanej Sopur BPA-D122/16 z wykończeniem z lakieru bezbarwnego.
2	REGAŁ 2	1980	2050	600	1	2.36	M2	Konstrukcja regału wykonana z profilu zamkniętego 20x20 mm, lakierowanego proszkowo RAL 9010 struktura. Półki, plecy regału ze sklejk bejcowanej Sopur BPA-D122/16 z wykończeniem z lakieru bezbarwnego.
3	BIURKO 1	1200	740	600	1	2.24	M1	Konstrukcja wykonana z profilu zamkniętego 20x20 mm, lakierowanego proszkowo RAL 9010 struktura. Błat biurka ze sklejk bejcowanej Sopur BPA-D122/16 z wykończeniem z lakieru bezbarwnego.
4	ŁÓŻKA PIĘTROWE ZE STELAŻEM	4210	2950	1030	1	2.36	M3	Główna rama z profilu zamkniętego 50x50mm; poręczce oraz wieniec górny łóżka piętrowego z profilu 25x50mm. Całość lakierowana proszkowo RAL 9010 struktura. Stelaż z listew lub sklejka pod materace łóżka dolnego i piętrowego. Szczeble drabiny z listew drewnianych.
5	SZAFKA GOSPODARCZA	2630	2000	600	1	2.31	M4	Korpusy, półki i plecy szafy z płyty meblowej KRONOSPAM Mussel 5982 BS, lub produkt równoważny (lakier NCS S 2005-Y20R). Fronty szafy z płyty lakierowanej, kolor NCS S 2005-Y20R mat. Skrzydła z zamkami meblowymi. W prawej części (bez plców-projektowane płytki gresowe na ścianie) miejsce pod zlew gospodarczy z baterią ścienną.
6	ZABUDOWA MEBLOWA	2060	2000	640	1	215	M5	Korpusy, półki i plecy szafek dolnych z płyty meblowej 18mm, KRONOSPAN Mussel 5982 BS, lub produkt równoważny (lakier NCS S 2005-Y20R). Fronty szafki i szuflady z płyty lakierowanej, kolor NCS S 2005-Y20R mat. Skrzydła szafki z zamkiem meblowym. Ścianki boczne i forntowa (obudowa zewnętrzna mebla) oraz wisząca półka z płyty 18 mm, KRONOSPAN Stone Oak 5527 SN, lub produkt równoważny. Błat 38 mm KRONOSPAN Stone Oak 5527 FP, lub produkt równoważny. W blacie montowana umywalka wpuszczana GROHE Cube 39 479 00H. W półce wiszącej miejsce na montaż kuchenki mikrofalowej.
7	RAMA ŁÓŻKA ZE STELAŻEM	2040	200	940	4	2.24, 2.33	M6	Obudowa łóżka ze sklejk bejcowanej Sopur BPA-D122/16 z wykończeniem z lakieru bezbarwnego. Materac na stelażu z listew.
8	PANEL TAPICEROWANY	3580	1050	40	1	2.24	M7	Panele tapicerowane tkaniną MILO MIL 10496, lub produkt równoważny: 100% PES, 406 g/mb, w kolorze jasnoszarym. Panele mocowane do ścian w obrębie projektowanych antresol w pomieszczeniach 2.24 i 2.33. W panelach należy przygotować punkty do montażu opraw oświetleniowych (kinkiet CHORS HELLO RW) oraz gniazd elektrycznych.
9	PANEL TAPICEROWANY	4060	1050	40	1	2.33	M7	
10	STOLIK KAWOWY	D 700	450	0	2	2.24, 2.33	M8	Konstrukcja stolików wykonana z profilu zamkniętego 20x20 mm. Górny wieniec w kształcie pierścienia z blachy 3mm. Całość lakierowana proszkowo RAL 9010 struktura.
11	STOLIK POMOCNIK	D 400	330	0	6	2.44, 2.33, 2.36	M8	Błaty ze sklejk bejcowanej Sopur BPA-D122/16 z wykończeniem z lakieru bezbarwnego mocowane do konstrukcji stolika.
12	LUSTRO 1	600	1340	-	1	2.11	M9	
13	LUSTRO 2	1380	600	-	2	1,66, 2.11	M9	Tafle lustra klejone do płyty meblowej w kolorze czarnym.Wymiary zewnętrzne lustra i 'pleców' z płyty, zgodny z wymiarem tafli. Wszystkie lustra wieszane na ścianie na hakach.
14	LUSTRO 3	D 600	-	-	4	1,66, 2.11	M9	
15	LUSTRO 4	650	1700	-	4	1,66, 2.11, 2.28, 215	M9	

16	LUSTRO 5	D 800	-	-	2	1.05, 2.24	M9	Tafle lustra klejone do płyty lakierowanej w kolorze NCS S 1002-Y. Wymiary zewnętrzne lustra i 'pleców' z płyty, większe od tafla o 15 mm po obwodzie. Wszystkie lustra wieszane na ścianie na hakach.
17	LUSTRO 6	D 1000	-	-	1	2.24	M9	
18	LUSTRO 7	500	900	-	5	2.28, 2.31	M9	
19	LUSTRO 8	800	1950	-	1	2.38	M9	
20	KONSOLA 1	2130	300	450	1	2.11	M10, M11	Konstrukcja stelaży pod konsolę z profilu zamkniętego 20x20mm, lakierowanego proszkowo RAL 9010 struktura. Stelaż mocowany do ściany za pomocą kołków rozporowych. Obudowa konsoli wykonana z płyty HDF 18 mm lakierowanej w kolorze NCS S 6020-R. Na konsoli montowane umywalki nabołatowe MAROMORIN DOU II.
21	KONSOLA 2	2870	300	450	1	1.66	M12, M13	Konstrukcja stelaży pod konsolę z profilu zamkniętego 20x20mm, lakierowanego proszkowo RAL 9010 struktura. Stelaż mocowany do ściany za pomocą kołków rozporowych. Obudowa konsoli wykonana z płyty HDF 18 mm lakierowanej w kolorze NCS S 6010-B70G. Na konsoli montowane umywalki nabołatowe MAROMORIN DOU II.
22	KONSOLA 3	660	470	465	2	2.24, 2.33	M14	Konstrukcja konsoli wykonana z profilu zamkniętego 20x20 mm, lakierowanego proszkowo RAL 9010 struktura. Konsola mocowana do ściany za pomocą kołków rozporowych
23	KONSOLA 3'	660	470	465	1	2.36	M14	